


Pulldown



Ročno delovanje / enostransko rezanje pod kotom / kapacitete rezanja \varnothing 120 mm

Pulldown 160.120 G



Kapaciteta rezanja (mm)

90°	\varnothing 120	160 x 70	120	
45° D	\varnothing 90	100 x 90	90	
60° D	\varnothing 55	65 x 55	55	

Princip delovanja:

Manualno vodeno z roko:

- Ročno vpenjanje obdelovanca s hitrovpenjalnim primežem
- Spuščanje loka žage z vlečenjem za ročico
- Po končanem rez dvig loka v zgornji položaj s pomočjo vzmeti
- Ročno odpiranje primeža
- Ponovitev cikla

Podstavek stroja in hladilni sistem sta dodatna oprem

Značilnosti stroja:

- Precizna vodila traku žage s trdo kovinskimi HM vodili in vodilnimi kolesi odpornimi na obrabo
- Stabilen lok žage iz sive litine, vibracijsko dušljive izvedbe
- Dve rezalni hitrosti , 40 in 80 m/min , s preklapljanjem polov
- Ročno, brezstopenjsko nastavljanje kota rezanja do 60° z odčitavanjem na skali
- Nastavljiva roka z vodilom lista žage, se nastavi na velikost obdelovanca
- Stroj je prenosen in zelo primeren za delo na terenu

Tehnični podatki

Območje kota rezanja	90° - 45°D - 60°D
Najmanjši premer rezanja \varnothing	5 mm
Najmanjši ostanek	20 mm
Rezalna hitrost	35 / 70 m/min.
Dimenzija traku žage	1620x13x0,65 mm
Rezalno podajanje	Ročno
Dvig loka žage	Ročno
Vpenjanje obdelovanca	Ročni, hitrovpenjalni primež
Vodila traku žage	Trdokovinska in kotalna vodila
Napenjanje traku žage	Mehansko
Moč motorja	0,25/0,37 kW , 230V, 50 Hz
Dimenzija stroja (DxŠxV)	800x380x450 mm
Teža	38 kg